



# WASINO

## ■ 特 長

1. ベッドは巾と深さを大きくとって十分な剛性を付与してあり強剛な主軸台および往復台と相まって強力な切削ができます。
2. 主軸端はショートテーパノーズ(A S A, A-1-5)を採用しておりチャック類を直接装着する方式ですから取り付け取りはずしが容易であり且つ軸受にきわめて接近して加工物が保持されます。
3. 往復台の自動送りの掛けはずし および自動送りの前後・左右の切り換えは **1本のレバーで迅速・正確に操作**されます。  
自動送りとねじ送り送りとが同時に作動しないよう確実にインターロックされるようになっています。
4. **足踏みブレーキ**が作動する直前に主軸駆動電動機の電源を切るようになっておりますので 足踏みブレーキを踏むだけで急速に停止させることができます。
5. 送りの過負荷に対しては**送り軸に備えた安全装置**が働きます。
6. **送り箱にはノルトンギヤ**が備えてあり 急速に送りの変換が行なえます。
7. バイトは3番(19×19mm)を標準としておりますが 心高をバイトで調整できるものならば32mm角までのシャンクを取り付けることができます。

## ■ 通常付属品

|                     |    |                             |  |
|---------------------|----|-----------------------------|--|
| 三爪スクロールチャック No.7    | 1組 | 調整工具                        |  |
| 回し板                 | 1個 | 両口スパナ2個, 片口スパナ1個, ボックススパナ1個 |  |
| 固定センタ (内1個は超硬チップ付き) | 2個 | ねじ回し2個, 六角棒スパナ6個            |  |
| 標準電装品               | 1式 |                             |  |

## ■ 特別付属品

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| 面 板 (外径 280 φ)   | 1個 | テーパー削り装置         | 1式 |
| 固定振れ止め           | 1個 | 四つ爪単動チャック No.8   | 1組 |
| 移動振れ止め           | 1個 | 切りくずよけ           | 1組 |
| 切削油剤装置 (電動ポンプ付き) | 1組 | 回転センタ (M.T.No.4) | 1組 |
| B型ならい削り装置        | 1式 | 基磁ボルト            | 1式 |
| 向う刃物台            | 1組 |                  |    |

## ワシノ機械株式会社

本社 名古屋市 中村区 堀内町 4-1 (毎日ビル5階) ☎<052>586-1212  
東京支店 東京都中央区 八重洲 4-3 (住友生命八重洲ビル6階) ☎<03>274-3331  
大阪支店 大阪市 北区 梅田 8 (新阪急ビル11階) ☎<06>341-6831  
広島出張所 広島市 基町 11-5 (三井生命広島ビル9階) ☎<0822>21-6615  
静岡事務所 静岡市 日出町 1-2 (静岡住友ビル6階) ☎<0542>52-1185  
金沢事務所 金沢市 片町 2-2-15 (北国ビル4階) ☎<0762>63-6805  
福岡事務所 福岡市 天神町 1-12-1 (福岡東海ビル6階) ☎<092>75-2858  
今村工場 愛知県 安城市 住吉町 3-1-8 ☎<05667>7-8611