

空気タンク

図	形式	タンク容積 L	最高 使用圧力 MPa	質量 kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	空気取入口 IN (B)	空気取出口 OUT (B)	ドレン弁 (B)
イ	SAT-60C-100	60	1.0	30	1200	φ310	945	595	250	170	200	423	460	—	—	4-φ10	1/2×3/8 プッシュ付	Rc1/2 ストップバルブ	3/8
	SAT-120C-140	120	1.4	60	1370	φ410	1115	565	320	220	190	476	525	—	—	4-φ10	1 1/2×3/4 プッシュ付	Rc3/4 ストップバルブ	3/8
	SAT-220C-140	220	1.4	95	1800	φ459	1323	625	365	245	225	516	557	—	—	4-φ10	2×1 プッシュ付	Rc1 ストップバルブ	1/2
ロ	SAT-400C-140	400	1.4	175	1715	φ612	1320	430	455	830	90	367	—	510	510	4-φ20	2×1 プッシュ付	Rc1 1/2 ストップバルブ	1/2
	SAT-600C-100	600	1.0	217	1710	φ762	1240	370	540	1010	85	365	—	490	440	4-φ20	2×1 1/2 プッシュ付	Rc1 1/2 ストップバルブ	1/2
	SAT-1000B-80	1000	0.8	320	2080	φ912	1300	700	615	1165	210	—	—	φ800	φ900	4-φ23	2 1/2	Rc2 1/2 ストップバルブ	1/2
ハ	★ SAT-1001-80	1000	0.8	370	2077	φ912	1300	700	585	1135	220	—	—	φ800	φ900	4-φ23	1 1/2	Rc1 1/2 ストップバルブ	1/2
	SUST-39-100	39	1.0	18	680	φ306	521	301	213	425	18	286	230	363	—	4-φ10	3/8	G 1/4 ストップバルブ	G1/4
ニ	SUST-65-100	65	1.0	45	1000	φ356	700	450	290	210	150	—	—	φ400	—	3-φ15	1/2	Rc1 1/2 ストップバルブ	1/2
ホ	SUST-100-100	100	1.0	60	1410	φ356	1060	500	325	230	150	—	—	φ400	—	3-φ15	1 1/2×1 プッシュ付	Rc1 ストップバルブ	1/2
	SUST-160-100	160	1.0	100	1612	φ408	1250	510	350	256	150	—	—	φ520	—	3-φ15	1 1/2×1 プッシュ付	Rc1 ストップバルブ	1/2
	SUST-250-100	250	1.0	140	1661	φ508	1279	529	400	306	150	—	—	φ520	—	3-φ15	1 1/2×1 プッシュ付	Rc1 ストップバルブ	1/2

★印の製品は内面エポキシ樹脂塗装です。注) 最高使用圧力は安全弁吹き出し圧力とは異なります。その他の空気タンクにつきましては、別途お問い合わせください。

