

徹底した防音対策で抜群の静音性能！

ガソリンエンジン駆動式 常温水高圧洗浄機

ジェットマン FCPS-EXⅢシリーズ

- より静かに！
エンジン回転自動制御（スローダウン機構）でアイドリング時の騒音がより静かに。（FCPS1113-EXⅢを除く）
- より簡単に！
前面と左右のメンテ扉がラッチ操作で開閉できるので、作業前点検や各種メンテナンスがより容易に。（FCPS1113-EXⅢを除く）
- より使いやすく！
手で圧力調整できるダブルランスを全機種標準装備。（FCPS1113-EXⅢを除く）
- より幅広いご要望に应运て！
圧力9~20MPa、水量13~30L/minまで、幅広いラインアップ。



FCPS1113-EXⅢ



FCPS1513-EXⅢ
FCPS0920-EXⅢ



FCPS2016-EXⅢ
FCPS1520-EXⅢ
FCPS1030-EXⅢ



▲屋外の階段を洗浄



▲通路の汚れ落としも楽々
(選択付属品使用例)



▲静音型なのでマンション共用部洗浄にも最適
(選択付属品使用例)

特 長

- **エンジン回転自動制御機構を採用。**
スローダウン機構により燃料消費量を低減するとともに騒音を抑制します。さらにポンプやアンローダーの寿命を延ばします。(FCPS1113-EXⅢを除く)
- **小型車への積み込みや移動が容易。**
小型化設計を極限まで追求したコンパクトボディ。
- **低振動、低燃費ガソリンエンジンを搭載。**
オイルアラート*を標準装備。(FCPS1113-EXⅢはランプなし)
- **バッテリー切れでも始動OK。**
セルスタートとリコイルスタートの2方式併備。
- **見やすさ、使いやすさが抜群。**
圧力計、吐出口、取水口、余水口を前面に集中配置。
- **点検・保守が容易。**
ポンプオイル量はオイル窓で簡単に確認できます。
- **アンローダーの耐久性が向上。**
セラミックピストンの採用で、耐久性が約3倍に！
(FCPS1113-EXⅢを除く)
- **湯水停止装置を採用。**
湯水によるトラブルを防止します。(FCPS1113-EXⅢを除く)
- **ラインチェックバルブ内蔵。**(FCPS2016-EXⅢのみ)
ホース延長により発生するチャタリング(脈動)からアンローダーを保護します。

*注：オイルアラートは、オイルが規定量以下になるとエンジンを自動停止させ、エンジンの損傷を未然に防ぐ安全装置です。

主な使用例

- 外壁・床などの目地、タイル・れんが・石材などの粗い表面、複雑な形状の機械・器具、口径の小さい配管などに最適。



- 多水量タイプのFCPS1030-EXⅢは、大量の泥が付着した建設資材、大型重機、建物解体時のホコリ沈静、浴室の天井や壁、口径の大きい配管などの洗浄にも最適。



標準付属品

- ◆ ジェットランス ダブルランス機構、1本
(FCPS1113-EXⅢ用はフラットアングルノズル付き)
- ◆ ガン デッドマン式、1個
- ◆ 吐出ホース 長さ20m×3/8"、1本
- ◆ 吸水ホース
FCPS1113-EXⅢ、1513-EXⅢ、2016-EXⅢ用 長さ3m×1/2"、1本
FCPS0920-EXⅢ、1520-EXⅢ、1030-EXⅢ用 長さ3m×3/4"、1本
- ◆ 余水ホース 長さ3m×3/8"、1本
- ◆ 吸水ストレーナー 1個

主な仕様

仕様	型式	1113-EXⅢ	1513-EXⅢ	2016-EXⅢ	0920-EXⅢ	1520-EXⅢ	1030-EXⅢ
最大吐出圧力	MPa	11	15	20	9	15	10
最大吐出水量	L/min	13		16	20		30
ポンプ	方式	セラミックピストン、水平3連プランジャー					
	回転数	rpm 1,750					
原動機	種類	ガソリンエンジン					
	出力(定格/最大)	kW 3.7/4.1		5.5/7.3	3.7/4.1		5.5/7.3
	始動方式	セル および リコイルスタート 2方式併用					
	燃料タンク容量	L 5	6	10	6	10	
伝動方式	直結						
取水方式	容器溜め水より自吸						
騒音値	dB*	63	62	64	62	64	
寸法	全長	mm 552	598	612	598	612	
	全幅	mm 453	471	508	471	508	
	全高	mm 411	585	624	585	624	
重量	kg	46.5	69	91	69	91	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
※：騒音値は本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定。

豊富なアタッチメントを取り揃えて
おります。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。

専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-II	動・植物油用	20kg/バッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-II	鉱物油用	18kg/バッグインボックス入り

関連商品

ジェットマン ホットボックス2

常温水高圧洗浄機用
ポイラーユニット

- 吐出可能圧力:最大 20MPa
- 吐出可能水量:最大 20L/min



販売店



蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	